



Техническое описание

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® BEATS THE NAIL® Subfloor & Deck Construction Adhesive Высокопрочный строительный клей для настилов и полов

- ✓ Сокращает расход гвоздей, скрип полов и убирает шляпки от гвоздей
- ✓ Склеивает влажное, промерзшее и обработанное дерево
- ✓ Легко наносится
- ✓ Сверхвысокая прочность, долговечное крепление
- ✓ Соответствует требованиям APA AFG -01

Расфасовка: 305 мл, 805 мл

Цвет: серый

Артикул: 25428, 25417

Описание:

BEATS THE NAIL® Subfloor & Deck Construction Adhesive - высококачественный погодостойкий клей, разработан в соответствии с требованиями APA AFG – 01 для черновых полов и настилов. Сокращает расход шурупов и гвоздей, уменьшает скрип полов и количество шляпок от гвоздей. Обеспечивает долговечное крепление при нанесении на влажное, промерзшее и обработанное дерево. Легко выдавливается из картриджа. Для внешних и внутренних работ.

Предназначен для:

Приклеивает

- Дерево к дереву
- Клееные конструкции полов
- Камень
- Металл
- Штукатурку
- Пиломатериалы и обработанные пиломатериалы
- Гипсокартон
- Керамическую плитку
- Фанеру
- ДСП
- Бетон

Для Лучших Результатов:

- Перед использованием выдержите клей при температуре не ниже 4°C, чтобы он легко выдавливался из пистолета.
- Применять при температуре не ниже -17°C.
- Не рекомендуем для другого применения, кроме установки черного пола, наката и стен
- Не рекомендуем для соединений, находящихся ниже уровня воды.

Подготовка поверхности и применение:

Перед началом работы внимательно прочитайте все указания производителя.

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными и свободными от посторонних материалов.
- Подготовьте, примерьте и подгоните склеиваемые части до нанесения клея.
- Срежьте насадку картриджа. Для установки полов и настилов мы рекомендуем 9,6 мм.
- Проткните уплотняющую фольгу.
- Поместите картридж в пистолет.
- Наносите клей сплошной полосой на соединения, штифты или обратную сторону сайдинга или панелей.
- В течение 15 минут поместите деталь на место и плотно прижмите. Если клей оставался открытым более 15 минут, соскребите его и нанесите новый.
- Установите гвозди или шурупы в течение 15 минут.
- Дайте высохнуть в течение 24 часов, прежде чем подвергать интенсивным нагрузкам.

Способы применения:

Полы, соединяемые в паз и гребень: наносите полосу клея шириной 9,6 мм на соединения. Используйте достаточное количество клея при нанесении в пазы (излишек удаляется после сборки до засыхания клея). Панели при установке нельзя располагать плотно. Оставьте зазор в 3 мм, позволяющий компенсировать расширения.

Настил: наносите клей полосой 6 мм на каждое соединение для упрочнения и предотвращения скрипа. Прибивайте доски к каждой второй опорной балке. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

Физико-химические характеристики:

Основа	Синтетический каучук
Растворитель	Толуол и дистилляты нефти
Температура вспышки	24°C
Содержание твердых веществ	61-64% по весу.
Плотность	1,1 кг/л
Запах	Средний растворителей
Цвет	Светло-серый
Консистенция	Однородная паста
Температура нанесения	от -17°C до +50°C
Температура эксплуатации	от -30°C до +60°C
Прочность связи	Сдвиг - 21 – 42 кг/ см кв.
Расход	Полоса шириной 6 мм на длину 9,6 м
Гарантийный срок хранения	24 месяца

Очистка:

Для очистки клея с поверхности и с инструментов используйте минеральные спирты, следуя указаниям производителя растворителя. Отвержденный клей срезают или соскребают. Продукт имеет гарантийный срок хранения 24 месяца при условии хранения в плотно закрытой таре в сухом прохладном месте. При повторном использовании также следуйте инструкции по использованию.

Содержит:

Бутадиен-стирольный сополимер, карбонат кальция, каолин, n-гексан, толуол, метилпентан, магнезит, метилциклопентан, изопентан, двуокись титана.

ВНИМАНИЕ!

Огнеопасно! Не использовать вблизи открытого огня, на открытом солнце и вблизи источников тепла!

Предохранять картридж от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°C.

Пары не вдыхать.

Не принимать внутрь.

Не курить.

Не давать детям!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ: Беречь от детей.

Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Держите контейнер плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте. По истечении срока годности или после использования баллон утилизируют с бытовым мусором.

Первая помощь:

При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.

При попадании на кожу – промыть водой с мылом.

При вдыхании – выйти на свежий воздух.

При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.