



Техническое описание

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® BEATS THE NAIL® Tub Surround & Shower Wall Construction Adhesive Строительный клей для окантовок ванн и отделки душевых кабин

- ✓ Для установки отделки ванн и душевых
- ✓ Быстрохватывающаяся формула
- ✓ Паро-, водо- и теплостойкость
- ✓ Прочное, долговременное крепление

Расфасовка: 305 мл
Цвет: светло серый
Артикул: 25420

Описание:

BEATS THE NAIL® Tub Surround & Shower Wall Construction Adhesive – строительный клей, специально разработанный для крепления окантовок ванн и отделки стен душевых кабин к различным материалам. Быстрохватывающаяся формула обеспечивает прочное паростойкое, водостойкое и теплостойкое крепление. Не наносит вред большинству пластиков, из которых изготавливают отделку ванн и душевых. Для внутреннего использования.

Предназначен для:

Склеивания большинства пластиковых, стекловолоконных и вспененных материалов для отделки ванн и душевых к сухой штукатурке, фанере, керамической плитке, цементу и т.д.

Для Лучших Результатов:

- Применять при температуре от +4°C до +32°C.
- Не рекомендуется для других целей, кроме крепления отделки ванн и душевых.
- Не рекомендуется для тонких и просвечивающихся материалов.

Подготовка поверхности и применение:

Перед началом работы внимательно прочитайте все указания производителя.

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными и свободными от посторонних материалов.
- Прежде чем наносить клей, подготовьте и подгоните по месту приклеиваемый материал.
- Срежьте насадку картриджа на размер 3 мм.
- Проткните уплотняющую фольгу.
- Поместите картридж в плунжерный пистолет.
- Наносите клей непрерывной полосой шириной 3 мм на обратную сторону панели в соответствии с указаниями производителя.
- В некоторых случаях производитель окантовочных материалов рекомендует наносить клей равномерно зубчатым шпателем.
- В течение 10 минут поместите приклеиваемую деталь на место, и плотно прижмите.
- Чтобы установка прошла должным образом, рекомендуется провентилировать установленную панель. Это делается следующим образом: потяните и осторожно оторвите установленную панель от стены, дайте растворителю испариться в течение 3 - 5 минут. Затем плотно прижмите панель обратно на место. Игнорирование данного указания может привести к повреждению окантовки ванны. Если необходимо, используйте маскировочную ленту для временного крепления панельной окантовки до того, как клей засохнет.
- Дайте высохнуть в течение 24 часов перед тем, как подвергать воздействию воды и влаги.

Физико-химические характеристики:

Основа	Синтетический полимер
Растворитель	Дистилляты нефти
Температура вспышки	ниже минус 32°C

Содержание твердых веществ	77% вес.
Плотность	1,35 кг/л
Запах	Растворителей
Цвет	Светло-серый
Консистенция	Однородная паста
Температура применения	от +4°C до +32°C
Температура эксплуатации	от -30°C до +60°C
Время сушки	10 минут
Стойкость к замораживанию/размораживанию (при хранении)	5 циклов
Расход	Полоса шириной 3 мм на длину 36 м
Гарантийный срок хранения	24 месяца

Очистка:

Используйте минеральный спирт, чтобы убрать излишки незасохшего клея со склеиваемых поверхностей и инструментов, соблюдайте меры предосторожности, указанные производителем растворителя. Отвержденный клей нужно соскабливать или срезать. Не используйте растворитель на окантовках для ванн. Гарантийный срок хранения 24 месяца, при условии хранения клея в сухом прохладном месте. При повторном использовании клея пользуйтесь данной инструкцией.

Содержит:

Синтетический каучук, нефтяные углеводородные смолы, магнезит, карбонат кальция, гексан, метилциклопентан.

ВНИМАНИЕ!

Огнеопасно! Не использовать вблизи открытого огня, на открытом солнце и вблизи источников тепла!

Предохранять картридж от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°C.

Пары не вдыхать

Не принимать внутрь.

Не курить.

Не давать детям!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ:

Беречь от детей. Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Держите картридж плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте. По истечении срока годности или после использования картридж утилизируют с бытовым мусором.

Первая помощь:

При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.

При попадании на кожу – промыть водой с мылом.

При вдыхании – выйти на свежий воздух.

При попадании внутрь - не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.