



# Техническое описание

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

## DAP® WELDWOOD® Multi-Purpose Spray Adhesive Универсальный аэрозольный клей

- ✓ **Постоянное или временное крепление**
- ✓ **Быстрое схватывание**

Расфасовка: 455 грамм

Цвет: прозрачный

Артикул: 00118

### **Описание:**

WELDWOOD® Multi-Purpose Spray Adhesive – распыляемая формула, которая может быть использована для временного или постоянного крепления пленки, пластика, бумаги, вспененных материалов, металлов и картона.

### **Предназначен для:**

*Идеален для использования при:*

- отделочных работах
- драпировочных работах

### *Склеивает:*

- пленки
- бумагу
- металлы
- картон
- пластики
- вспененные материалы

### **Подготовка поверхности и применение:**

- Убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые, сухие, удалите грязь и пыль.
- Наденьте защитные очки, используйте клей в хорошо проветриваемых помещениях.
- Тщательно встряхните баллон перед применением.
- Во время нанесения клея держите баллон на расстоянии 15 – 20 см от поверхности.
- При распылении двигайте баллон равномерными возвратно - поступательными движениями, стараясь получить максимально ровный слой клея.
- Время сушки до соединения поверхностей приблизительно 5 – 10 мин.
- **Для временного крепления:** Наносите на одну поверхность и дайте высохнуть до отлипа.
- **Для постоянного крепления:** Наносите на обе склеиваемые поверхности и дайте высохнуть до отлипа.
- **Время выдержки:** для применения по одной поверхности – 30 мин, при применении по двум поверхностям – 2 часа.

### **Для лучших результатов:**

- ✓ Склеивайте, пока клей активно липкий.
- ✓ **После использования** переверните баллон и нажимайте на распылитель, пока не пойдет чистая струя газа без клея. Если насадка засорилась, очистите растворителем.

### **Физико-химические характеристики:**

Основа	Синтетическая смола
Растворитель	Органические растворители
Время выдержки	до 2 часов
Температура эксплуатации	от -17°C до +65°C
Температура нанесения	от +18°C до +50°C
Стойкость к замораживанию	стабилен
Температура вспышки	Ниже 7°C
Запах	Растворителей
Расход	Одного баллона хватает на 20 кв. м. Расход сильно зависит от пористости поверхностей.
Гарантийный срок хранения	24 месяца

**Очистка:**

Уайт-спиритом (минеральными спиртами).

**Состав:**

Синтетическая смола, изобутан, n-гексан, ацетон, пропан, ксилол.

**ВНИМАНИЕ!**

Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня, на открытом солнце и вблизи источников тепла!

Не разбирать и не давать детям!

Баллон находится под давлением!

Предохранять баллон от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°C.

Пары не вдыхать

Не принимать внутрь.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ:** Беречь от детей.

Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Держите контейнер плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте.

По истечении срока годности или после использования баллон утилизируют с бытовым мусором.

**Другие предосторожности:**

Необходимо учитывать, что пары тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких местах. Использовать индивидуальные средства защиты – очки с боковой защитой, перчатки, респиратор. Испачканную одежду выстирать перед повторным использованием.

**Первая помощь:**

При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.

При попадании на кожу – промыть водой с мылом.

При вдыхании – выйти на свежий воздух.

При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться ко врачу или в токсикологический центр.