



Техническое описание

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® TOUCH'N TONE® Primer Gray Spray Аэрозольный грунт (праймер)

- ✓ Для внешних и внутренних работ
- ✓ Быстросохнущая формула
- ✓ Не растекается, не брызгает

Расфасовка: 283 г

Цвет: серый.

Артикул: 55279

Описание:

TOUCH'N TONE® Primer Gray Spray грунтовка в аэрозольном баллоне – обеспечивает защиту металла от коррозии. Для использования в домашнем хозяйстве, для хобби и ремесел. Идеально подходит для отделки деревянных, каменных и металлических поверхностей. Быстросохнущая формула обеспечивает гладкое однородное покрытие. Полное покрытие и ровный цвет достигаются в 2 слоя. Не растекается и не брызгает. Для внешних и внутренних работ.

Предназначен для:

- Деревя
- Металла
- Камня

Характеристики:

- Наносить при температуре выше 10°C.
- Наносите два слоя грунта

Подготовка поверхности и применение:

- Предназначенную для окрашивания поверхность просушить, очистить от ржавчины, грязи, жировых и других загрязнений.
- Перед началом и во время работы тщательно встряхивайте баллон, пока металлические шарики внутри не будут свободно перемещаться.
- Баллон держите вертикально, на расстоянии приблизительно 30 см от окрашиваемой поверхности.
- Наносите праймер равномерными возвратно-поступательными движениями.
- Для лучших результатов праймер наносите в два слоя, время сушки первого слоя – 30 минут.
- После использования прочистите клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на распылитель в течение 3 секунд.

Физико-химические характеристики:

Основа	Модифицированный алкидный полимер
Растворитель	Смесь алифатических и ароматических углеводородов, кетонов и гликолевых эфиров
Температура вспышки	Ниже -73°C (из-за пропеллентов)
Содержание твердых веществ	6% - 18%
Пигменты	Серый
Пропеллент	Пропанобутановая смесь
Температура нанесения	Выше 10°C
Время сушки	30 минут
Стабильность при замораживании	Стабилен
Гарантийный срок хранения	36 месяцев

Расход краски:

баллон на 2 – 3 м².

Очистка:

Незасохший праймер удаляется минеральными спиртами. Высохший – смывкой краски.

Содержит:

Алкидный полимер, диоксид титана, алифатические и ароматические углеводороды, ацетон, пропан, бутан, метилэтилкетон.

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°C.

Пары не вдыхать

Не принимать внутрь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ:

Беречь от детей. Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Держите баллон плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте. По истечении срока годности или после использования баллон утилизируют с бытовыми отходами.

Первая помощь:

При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.

При попадании на кожу – промыть водой с мылом.

При вдыхании – выйти на свежий воздух.

При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.